



PYRUS 1 - LED

Przedstawiam nasze nowe energooszczędne oprawy PYRUS 1. Oprawy charakteryzują się harmonijnym kształtem, estetycznym wyglądem, wysoką wydajnością i efektywnością. Fotometryczne rozwiązania opraw PYRUS 1 są wykorzystane przy oświetleniu ulic, ciągów pieszych, parków, ścieżek rowerowych itd.

Numer artykułu

Numer Artykułu	Tytuł	W	Lm	Lm/W	Kg (Netto)	Kg (Brutto)
109001	PYRUS1-40 6LED 4220Lm IP66 740 40W CG AS6 DM	40	4220	106	7,6	8,2
109002	PYRUS1-40 6LED 4220Lm IP66 740 40W CG AS8 DM	40	4220	106	7,6	8,2
109003	PYRUS1-40 6LED 3400Lm IP66 730 40W CG AS6 DM	40	3400	85	7,6	8,2
109004	PYRUS1-40 6LED 3400Lm IP66 730 40W CG AS8 DM	40	3400	85	7,6	8,2
109005	PYRUS1-50 6LED 5300Lm IP66 740 50W CG AS6 DM	50	5300	106	7,6	8,2
109006	PYRUS1-50 6LED 5300Lm IP66 740 50W CG AS8 DM	50	5300	106	7,6	8,2
109007	PYRUS1-50 6LED 4420Lm IP66 730 50W CG AS6 DM	50	5480	110	7,6	8,2

109008	PYRUS1-50 6LED 4420Lm IP66 730 50W CG AS8 DM	50	4220	84	7,6	8,2
109009	PYRUS1-60 8LED 6520Lm IP66 740 60W CG AS6 DM	60	6520	109	7,6	8,2
109010	PYRUS1-60 8LED 6520Lm IP66 740 60W CG AS8 DM	60	6520	109	7,6	8,2
109011	PYRUS1-60 8LED 5200Lm IP66 730 60W CG AS6 DM	60	5200	87	7,6	8,2
109012	PYRUS1-60 8LED 5200Lm IP66 730 60W CG AS8 DM	60	5200	87	7,6	8,2
109076	PYRUS1-60 8LED 6520Lm IP66 750 60W CG PR DM Right side pedestrian crossing optic	60	6520	109	7,6	8,2
109077	PYRUS1-60 8LED 6520Lm IP66 750 60W CG PR DM Left side pedestrian crossing optic	60	6520	109	7,6	8,2
109013	PYRUS1-70 8LED 7420Lm IP66 740 70W CG AS6 DM	70	8190	117	7,6	8,2
109014	PYRUS1-70 8LED 7420Lm IP66 740 70W CG AS8 DM	70	7420	106	7,6	8,2
109015	PYRUS1-70 8LED 6052Lm IP66 730 70W CG AS6 DM	70	6052	86	7,6	8,2
109016	PYRUS1-70 8LED 6052Lm IP66 730 70W CG AS8 DM	70	6052	86	7,6	8,2
109078	PYRUS1-80 10LED 8660Lm IP66 750 80W CG PR DM Right side pedestrian crossing optic	70	7420	106	7,6	8,2
109079	PYRUS1-80 10LED 8660Lm IP66 750 80W CG PR DM Left side pedestrian crossing optic	70	7420	106	7,6	8,2
109017	PYRUS1-80 10LED 8660Lm IP66 740 80W CG AS6 DM	80	8660	108	7,6	8,2
109018	PYRUS1-80 10LED 8660Lm IP66 740 80W CG AS8 DM	80	8660	108	7,6	8,2
109019	PYRUS1-80 10LED 6840Lm IP66 730 80W CG AS6 DM	80	6840	86	7,6	8,2
109020	PYRUS1-80 10LED 6840Lm IP66 730 80W CG AS8 DM	80	6840	86	7,6	8,2

109083	PYRUS1-80 10LED 8660Lm IP66 740 80W CG PR DM Right side pedestrian crossing optic	80	8660	108	7,6	8,2
109082	PYRUS1-80 10LED 8660Lm IP66 740 80W CG PR DM Left side pedestrian crossing optic	80	8660	108	7,6	8,2
109021	PYRUS1-90 12LED 9650Lm IP66 740 90W CG AS6 DM	90	9650	107	7,6	8,2
109022	PYRUS1-90 12LED 9650Lm IP66 740 90W CG AS8 DM	90	9650	107	7,6	8,2
109023	PYRUS1-90 12LED 7430Lm IP66 730 90W CG AS6 DM	90	7430	83	7,6	8,2
109024	PYRUS1-90 12LED 7430Lm IP66 730 90W CG AS8 DM	90	7430	83	7,6	8,2
109080	PYRUS1-90 12LED 9650Lm IP66 750 90W CG PR DM Right side pedestrian crossing optic	90	9650	107	7,6	8,2
109081	PYRUS1-90 12LED 9650Lm IP66 750 90W CG PR DM Left side pedestrian crossing optic	90	9650	107	7,6	8,2
109025	PYRUS1-100 12LED 10900Lm IP66 740 100W CG AS6 DM	100	10900	109	7,6	8,2
109026	PYRUS1-100 12LED 10900Lm IP66 740 100W CG AS8 DM	100	10900	109	7,6	8,2
109027	PYRUS1-100 12LED 8670Lm IP66 730 100W CG AS6 DM	100	10900	109	7,6	8,2
109028	PYRUS1-100 12LED 8670Lm IP66 730 100W CG AS8 DM	100	10900	109	7,6	8,2

Podstawowe informacje

Typ
PYRUS 1

Źródło światła
Lumileds LUXEON

Kolor światła
2700 - 6500 K

EnergoSky SPECJALISTYCZNE USŁUGI ELEKTRYCZNE I POMIAROWE

Jarosław Panasiuk
ul. Kazimierzowska 4 lok. 35
17-100 Bielsk Podlaski
tel. +48 602 23 77 63 tel. +48 609 194 661

NIP: 543-199-53-78 REGON: 200294579

www.energosky.pl
biuro@energosky.pl
jaroslaw.panasiuk@energosky.pl
marek.panasiuk@energosky.pl
warszawa@energosky.pl Oddział Warszawa

Współczynnik oddawania barw
Ra > 70

Pobór energii
40 W, 50 W, 60 W, 70 W, 80 W, 90 W, 100 W

Interfejs (opcjonalnie)
1-10VDC, PWM sygnał, opór, DALI, zintegrowany zegar

Prąd stały
350mA - 500mA - 700 mA

Pobór rozruchowy (prąd szczytowy / opóźnienie)
75 A / 265 μ s

Maksymalne napięcie szczytowe (przebiecie/przepływ)
do 4 kV , 10kV(opcjonalnie)

Zasilacz
220 ~ 240VAC

Optyka
Asymetryczna optyka obiektywu

Pokrywa - klosz
Szkło hartowane

Parametry

Odporność na uszkodzenia mechaniczne
IK09

Klasa ochronności
Klasa I, II

Klasa szczelności
IP66

Bez narzędziowe działanie
Otwarcie pokrywy i łatwa wymiana

Bezpieczna technika konserwacji
Wyłącznik bezpieczeństwa odłącza zasilanie w momencie otwarcia

Materiał
Radiator: odlewane aluminium, malowany

Kolor

szary RAL 7015 albo RAL7035

Temperatura pracy

$-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$

Żywotność

$L70 > 60000 \text{ h } (T_s = 85^{\circ})$

Konserwacja

Moduł optyczny uszczelniony

Czyszczenie nie jest wymagane

Instalacja

Regulowany uchwyt: kąt $-10^{\circ} + 10^{\circ}$, śr. 60 mm

Uwagi

Oprawki są gotowe do montażu

Wymiary

Wymiar

606 x 300 x 130 mm