



PYRUS 2 - LED

Przedstawiam nasze nowe energooszczędne oprawy PYRUS 2. Oprawy charakteryzują się harmonijnym kształtem, estetycznym wyglądem, wysoką wydajnością i efektywnością. Fotometryczne rozwiązania opraw PYRUS 2 są wykorzystane przy oświetleniu ulic, ciągów pieszych, parków, ścieżek rowerowych itd.

Numer artykułu

Numer Artykułu	Tytuł	W	Lm	Lm/W	Kg (Netto)	Kg (Brutto)
109028	PYRUS2-100 12LED 10800Lm IP66 740 100W CG AS6 DM	100	10800	108	10	10,6
109029	PYRUS2-100 12LED 10800Lm IP66 740 100W CG AS8 DM	100	10800	108	10	10,6
109030	PYRUS2-100 12LED 8670Lm IP66 730 100W CG AS6 DM	100	8670	87	10	10,6
109031	PYRUS2-100 12LED 8670Lm IP66 730 100W CG AS8 DM	100	8670	87	10	10,6
109032	PYRUS2-110 14LED 11700Lm IP66 740 110W CG AS6 DM	110	11700	106	10	10,6
109033	PYRUS2-110 14LED 11700Lm IP66 740 110W CG AS8 DM	110	11700	106	10	10,6
109034	PYRUS2-110 14LED 9230Lm IP66 730 110W CG AS6 DM	110	9230	84	10	10,6

109035	PYRUS2-110 14LED 9230Lm IP66 730 110W CG AS8 DM	110	9230	84	10	10,6
109036	PYRUS2-120 16LED 13100Lm IP66 740 120W CG AS6 DM	120	13100	109	10	10,6
109037	PYRUS2-120 16LED 13100Lm IP66 740 120W CG AS8 DM	120	13100	109	10	10,6
109038	PYRUS2-120 16LED 9950Lm IP66 730 120W CG AS6 DM	120	9950	83	10	10,6
109039	PYRUS2-120 16LED 9950Lm IP66 730 120W CG AS8 DM	120	9950	83	10	10,6
109040	PYRUS2-130 16LED 13960Lm IP66 740 130W CG AS6 DM	130	13960	107	10	10,6
109041	PYRUS2-130 16LED 13960Lm IP66 740 130W CG AS8 DM	130	13960	107	10	10,6
109042	PYRUS2-130 16LED 11200Lm IP66 730 130W CG AS6 DM	130	11200	86	10	10,6
109043	PYRUS2-130 16LED 11200Lm IP66 730 130W CG AS8 DM	130	11200	86	10	10,6
109072	PYRUS2-135 16LED 14570 Lm IP66 740 135W CG AS6 DM	135	14570	108	10	10,6
109044	PYRUS2-140 18LED 14700Lm IP66 740 140W CG AS6 DM	140	14970	107	10	10,6
109045	PYRUS2-140 18LED 14700Lm IP66 740 140W CG AS8 DM	140	14970	107	10	10,6
109046	PYRUS2-140 18LED 11610Lm IP66 730 140W CG AS6 DM	140	11610	83	10	10,6
109047	PYRUS2-140 18LED 11610Lm IP66 730 140W CG AS8 DM	140	11610	83	10	10,6
109048	PYRUS2-150 20LED 16170Lm IP66 740 150W CG AS6 DM	150	16170	108	10	10,6
109049	PYRUS2-150 20LED 16170Lm IP66 740 150W CG AS8 DM	150	16170	108	10	10,6
109050	PYRUS2-150 20LED 12530Lm IP66 730 150W CG AS6 DM	150	12530	84	10	10,6

109051	PYRUS2-150 20LED 12530Lm IP66 730 150W CG AS8 DM	150	12530	84	10	10,6
109052	PYRUS2-160 20LED 17160Lm IP66 740 160W CG AS6 DM	160	17160	107	10	10,6
109053	PYRUS2-160 20LED 17160Lm IP66 740 160W CG AS8 DM	160	17160	107	10	10,6
109054	PYRUS2-160 20LED 17110Lm IP66 730 160W CG AS6 DM	160	17110	107	10	10,6
109055	PYRUS2-160 20LED 17110Lm IP66 730 160W CG AS8 DM	160	17110	107	10	10,6
109056	PYRUS2-170 20LED 18060Lm IP66 740 170W CG AS6 DM	170	18060	106	10	10,6
109057	PYRUS2-170 20LED 18060Lm IP66 740 170W CG AS8 DM	170	18060	106	10	10,6
109058	PYRUS2-170 20LED 17900Lm IP66 730 170W CG AS6 DM	170	17900	105	10	10,6
109059	PYRUS2-170 20LED 17900Lm IP66 730 170W CG AS8 DM	170	17900	105	10	10,6
109060	PYRUS2-180 20ED 18760Lm IP66 740 180W CG AS6 DM	180	18760	104	10	10,6
109061	PYRUS2-180 21LED 18960Lm IP66 740 180W CG AS8 DM	180	18960	105	10	10,6
109062	PYRUS2-180 21LED 18860Lm IP66 730 180W CG AS6 DM	180	18860	105	10	10,6
109063	PYRUS2-180 21LED 18860Lm IP66 730 180W CG AS8 DM	180	18860	105	10	10,6
109064	PYRUS2-190 22LED 19610Lm IP66 740 190W CG AS6 DM	190	19610	103	10	10,6
109065	PYRUS2-190 22LED 19610Lm IP66 740 190W CG AS8 DM	190	19610	103	10	10,6
109066	PYRUS2-190 22LED 19500Lm IP66 730 190W CG AS6 DM	190	19500	103	10	10,6
109067	PYRUS2-190 22LED 19500Lm IP66 730 190W CG AS8 DM	190	19500	103	10	10,6

109068	PYRUS2-200 24LED 21260Lm IP66 740 200W CG AS6 DM	200	21260	106	10	10,6
109069	PYRUS2-200 24LED 21260Lm IP66 740 200W CG AS8 DM	200	21260	106	10	10,6
109070	PYRUS2-200 24LED 21140Lm IP66 730 200W CG AS6 DM	200	21140	106	10	10,6
109071	PYRUS2-200 24LED 21140Lm IP66 730 200W CG AS8 DM	200	21140	106	10	10,6

Podstawowe informacje

Typ
PYRUS 2

Źródło światła
Lumileds LUXEON

Kolor światła
2700 - 6500 K

Współczynnik oddawania barw
Ra > 70

Pobór energii
100W, 110W, 120W, 130W, 140W, 150W, 160W, 170W, 180W, 190W, 200W

Interfejs (opcjonalnie)
1-10VDC, PWM sygnał, opór, DALI, zintegrowany czasomierz

Prąd stały
350mA - 500mA - 700 mA

Pobór rozruchowy (prąd szczytowy / opóźnienie)
75 A / 265 μs

Maksymalne napięcie szczytowe (przebiecie/przepływ)
do 4 kV , 10kV(opcjonalnie)

Zasilacz
220 ~ 240VAC

Optyka
Asymetryczna optyka obiektywu

Pokrywa - klosz
Szkło hartowane

Parametry

Odporność na uszkodzenia mechaniczne
IK09

Klasa ochronności
Klasa I, II

Klasa szczelności
IP66

Bez narzędziowe działanie
Otwarcie pokrywy i łatwa wymiana

Bezpieczna technika konserwacji
Wyłącznik bezpieczeństwa odłącza zasilanie w momencie otwarcia pokrywy

Materiał
Radiator: odlew aluminiowy, malowany

Kolor
szary RAL 7015 albo RAL 7035

Temperatura pracy
 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$

Żywotność
 $L70 > 60000 \text{ h } (T_s = 85^{\circ})$

Konserwacja
Moduł optyczny uszczelniony
Czyszczenie nie jest wymagane

Instalacja
Regulowany uchwyt: kąt $-10^{\circ} + 10^{\circ}$, śr. 60 mm

Uwagi
Oprawki są gotowe do montażu

Wymiary

Wymiar
762 x 370 x 128 mm

EnergoSky SPECJALISTYCZNE USŁUGI ELEKTRYCZNE I POMIAROWE

Jarosław Panasiuk
ul. Kazimierzowska 4 lok. 35
17-100 Bielsk Podlaski
tel. +48 602 23 77 63 tel. +48 609 194 661

NIP: 543-199-53-78 REGON: 200294579

www.energosky.pl
biuro@energosky.pl
jaroslaw.panasiuk@energosky.pl
marek.panasiuk@energosky.pl
warszawa@energosky.pl Oddział Warszawa