



ZLISS - LED

Produkt przeznaczony jest do miejsc w których istnieje potrzeba zainstalowania małego źródła światła. ZLISS ma o 40% większą moc świetlną w porównaniu do innych produktów na rynku. Wysoka skuteczność świetlna - ponad 100 lm / W. Korzyści przy zastosowaniu opraw LED: niewielkie rozmiary pozwalają na montaż w małej przestrzeni, dioda jest cofnięta w oprawie aby zmniejszyć efekt odbłasku, aplikacja ściemniania sterowana sygnałem 1-10V pozwala na uzyskanie dodatkowych efektów świetlnych, Produkt przeznaczony jest do montażu na sufitach i sklepieniach.

Numer artykułu

Numer Artykułu	Tytuł	W	Lm	Lm / W	Kg (Netto)	Kg (Brutto)
104002	ZLISS 8.3W, COB 750 lm 830 DM	8.3	750	90	0,258	0,334
104003	ZLISS 8.3W, COB 847 lm 840 DM	8.3	847	102	0,258	0,334
104004	ZLISS 8.3W, COB 847 lm 940 DM	8.3	847	102	0,258	0,334

Podstawowe informacje

Typ
ZLISS

Źródło światła
Lumileds COB

Współczynnik oddawania barw
Ra > 80

Pobór energii
8.3 W

Interfejs

Zasilanie
od 1 do 10V w jednym urządzeniu

Prąd wyjściowy zasilacza
180mA

Zasilacz
220-240VAC

IP ochrona
IP65